

Dichte Fenster und dicke Luft?

- Fenster aus VEKA Profilen halten dicht und haben hervorragende Dämmeigenschaften. Das hilft, Energie und Heizkosten sparen. Für ein optimales Raumklima ist aber auch aktives Lüften notwendig. Denn verbrauchte Luft im Haus enthält immer viel Feuchtigkeit und muss regelmäßig ausgetauscht werden, sonst kann es zu Schimmelbildung kommen.
- Feuchtigkeit gelangt ständig in die Luft: beim Kochen und beim Duschen, aber auch mit der Atemluft und durch Zimmerpflanzen. Und weil kalte Luft nicht so viel Wasser aufnehmen kann wie warme, kondensiert das Wasser da, wo es kälter ist: an Außenwänden und besonders in den Laibungen der Fenster. Das kann nicht nur zu hässlichen Flecken führen, sondern auch zu gesundheitsgefährdendem Schimmel. Wir geben Ihnen Tipps zum richtigen Lüften, mit denen Sie solchen Schäden vorbeugen.

Mehrmals täglich kräftig lüften!



3 – 4mal sollten Sie täglich für 5 Minuten kräftig lüften: mit weit geöffneten Fenstern stoßlüften – am besten querlüften mit

gegenüberliegenden Fenstern. So wird die Luft schnell und vollständig ausgetauscht, ohne dass die Wohnung auskühlt.

- Dauerlüften und Kippstellung hingegen sollten Sie – besonders im Winter – vermeiden. Denn

durch den viel zu geringen Luftaustausch verschwenden Sie nur Heizenergie und im Bereich der Fenster entstehen kalte Stellen, die schnell feucht werden. Die mögliche Folge: Tauwasserschäden.

Pflege leicht gemacht



- Fenster aus Kunststoffprofilen von VEKA sind mit ihrer glatten, hygienischen Oberfläche besonders pflegeleicht. Sie lassen sich einfach mit Wasser, mildem handelsüblichem Reiniger und einem weichen Lappen reinigen. Verzichten Sie auf scharfe Mittel und kratzende Putzschwämme. Für stärkere Verschmutzungen und zur professionellen Wartung Ihrer Fenster gibt es das VEKA Pflegeset – mit dem speziellen Reiniger VEKANOL für Rahmen und Dichtungen sowie Öl und Fett für die Beschläge.
- Sie werden es erleben: Mit unseren Tipps genießen Sie rund ums Jahr jederzeit bestes Wohnklima und haben lange Freude an Ihren Fenstern aus VEKA Profilen.

Pflegeanleitung Erfeba-Fenster Beschlagteile

- Die Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis, sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen. Darüber hinaus sind

mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Drehkippbeschläge sind zu fetten, wobei nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden sind, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.
- Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der Oberschiene geölt werden.
- Dazu an die gezeigten Positionen einige Tropfen harz- und säurefreies Öl träufeln.